

Ficha Técnica | Tractores Global Series

MF6700



MASSEY FERGUSON

MF6700

Rendimiento	MF6711	MF6712	MF6713
Potencia del Motor	112	122	132

Motor			
Motor	AGCO Power 44 DTIC2		
Modelo	1013	1014	1015
Aspiración	Turbo Intercooler		
No. Cilindros	4		
Desplazamiento	4,4 L		
Rev. Nominales	2,200 rpm		
Filtro de Aire	Interno doble elemento		

Embrague			
Tipo	Multidisco en baño de aceite		

Transmisión			
Tipo	Sincronizada		
Inversor	Electrohidráulico		
Marchas	12 avance / 12 reversa		
Creep	Opcional		
Velocidad máxima	30 km/h		
Velocidad mínima con Creeper	200 m/h		

Toma de Fuerza			
Tipo	Independiente		
Velocidad	540 / 1,000 rpm		
Accionamiento	Electrohidráulico		
¹ Potencia max. certificada	102.4 hp	112.4 hp	118.3 hp

Dirección			
Tipo	Hidroestática		

Eje Delantero 4WD		
Accionamiento	Electrohidráulico	
Ángulo de viraje	55°	
Bloqueo del diferencial	Electrohidráulico	

Eje Trasero 4WD		
Frenos	Multidisco en baño de aceite	
Accionamiento	Hidráulico	
Bloqueo del diferencial	Electrohidráulico	

Sistema Hidráulico de Levante		
Categoría	II y III	
Estabilizadores	Telescópicos	
² Capacidad de levante a las esferas certificada	4,654.9 kgf	
² Capacidad de levante a 610 mm certificada	3,696.3 kgf	

Sistema Hidráulico Auxiliar		
Tipo	Centro Abierto	
Caudal	98 L/min	
Caja de válvulas	Tres	

Capacidades		
Tanques de combustible	170.0 L	
Cárter del motor	16.0 L	
Sistema de enfriamiento	15.0 L	
Hidráulico y transmisión	45.0 L	

Pesos y Dimensiones	4WD
Distancia entre ejes	2,530 mm
Largo total	4,758 mm
Ancho mínimo	1,795 mm
Trocha trasera mínima	1,530 mm
Altura máxima	2,800 mm
Despeje	440 mm
Peso de embarque 4WD	5,000 kg

Rodados	4WD
	18.4-34 / 14.9-24
	18.4-38 / 14.9-28
	11.2-54 / 11.2-38
	12.4-54 / 12.4-38

Ambiente del Operador
<ul style="list-style-type: none"> • Cofre metálico abatible de apertura frontal • Plataforma totalmente aislada • Salpicaderas traseras metálicas redondeadas • Pedales suspendidos • Freno de estacionamiento por palanca manual • Asiento con suspensión mecánica regulable • Palancas de selección de marchas con ubicación lateral • Inversor de marchas en el panel de instrumentos • Cinturón de seguridad • ³Marco de seguridad ROPS abatible certificado (6308678M93) • Espejo retrovisor • Triángulo reflejante

Equipo Estándar
<ul style="list-style-type: none"> • Manual de Operación • Toldo Metálico • Juego de 10 contrapesos delanteros de 55 kg C/U • Juego de 6 contrapesos traseros de 50 kg C/U • Caja porta herramientas



MASSEY FERGUSON

Para más detalles visita la página www.masseyferguson.mx | TEL 800-MF92426

Este producto está certificado por:
OCIMA
 Organismo de Certificación
 de Implementos y Maquinaria Agrícola

inifap
 Instituto Nacional de Investigaciones
 Forestales, Agrícolas y Pecuarias.

Valores Certificados por el OCIMA-INIFAP con base en los resultados obtenidos por el Centro Nacional de Estandarización de Maquinaria Agrícola (CENEMA) de acuerdo a las normas:
 1. NMX-O-169-SCFI-2016 2. NMX-O-207-SCFI-2016 3. NMX-O-181-SCFI-2016